



PT- 2018 台车式干燥试验机

DRYING OVEN OF SERIES TROLLEY

本设备适用于电子元气件、电工产品和其他军用部件及整机进行高温试验；或用于各种电器、仪器、材料、涂层、镀层等试品在高温条件使用和储存的适应性试验，以便对试品在给定环境条件下的性能作出评价。



技术规格: specification

型 号	PT-2018-A	PT-2018-B	PT-2018-C	PT-2018-D	PT-2018-E
电 源	AC380V50HZ	AC380V50HZ	AC380V50HZ	AC380V50HZ	AC380V50HZ
功率 (Kw)	9	12	15	18	24
电流 (A)	40	54	67.5	81	108
恒温方式	热风循环				
周围温度	5℃~+35℃				
温度范围	室温+20~+200℃ (300℃)				
温度波动度	±1℃%				
温度均匀性	±2℃%				
升温时间	室温~200℃在 70 分以内				
材 质	SUS304 不锈钢				
隔热材料	玻璃棉(厚 100mm)				
加热器	管状 U 形加热器				
温度指示调节器	数字式 PID、LED 数字显示				
调节器设定范围	0℃~+300℃				
调节器数量	1 台	1 台	1 台	1 台	2 台
定时装置	0~999.9Hr				
传感元件	PT100 铂金电阻				
送风机	电动机 0.4kw				
安全装置	电动机保护装置、超温保护				
门	单开门(双开门或其它规格需订做)				
台车	按客户要求另配				
内部尺寸 (mm)	W800	W1000	W1600	W2600	W2600
	H1000	H1500	H1500	H1600	H2200
	D800	D1000	D1500	D1800	D2500
附件	使用说明书一册、保险丝一套				
测试	按照环境温度为+23℃时、空载条件下测得的数据				